

# Datenblatt Etiketten & Aufkleber




## Datenformat:

Dieser Bereich wird abgeschnitten. Beim Stanzen können produktionsbedingt immer Differenzen auftreten. Bitte beachten Sie deshalb unbedingt die Angaben zu Beschnitt und Randabstände. In diesem Format enthalten sind: **2 mm Beschnitt an allen Seiten.**



## Endformat:

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.



## Randabstand:

Dieser wird vom Endformat aus nach innen gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

**5 mm an allen Seiten.**

## Mehr Informationen

Detaillierte Informationen erhalten Sie auch gerne von uns telefonisch oder per E-Mail.

## Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

## Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, Gesamteindruck entstehen kann. Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch unsere Druckmaschine konvertiert und können unter Umständen weit von Ihren Farbvorstellungen abweichen.

## Sonderfarben

**PANTONE C** oder **HKS K** Sonderfarben können von unseren Druckmaschinen simuliert werden. Hier muss auf die genaue Schreibweise geachtet werden (z. B. **PANTONE 3125 C** oder **HKS 60 K**). Anderslautende Benennungen sind zu vermeiden. Eine Farbverbindlichkeit bei Sonderfarben können wir nicht garantieren.

## Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls pixelig wirken kann.

## Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im **PDF-Format** ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

## Stanzkontur

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Druckdaten keine Stanzkontur enthalten. Bei Sonderformen müssen diese in einer separaten Datei geliefert werden.

## Veredelung

Falls möglich sollten gewünschte Veredelungen (Heißfolien, Prägungen und Lacke) in einer separaten Datei geliefert werden.

## Schwarz

Um im Digitaldruck ein tiefes Schwarz zu erzielen, empfehlen wir folgende Farbwerte anzulegen: C:60% M:40% Y:40% B:100%. Kleine oder Dünne Schriften, die auf schwarzem Untergrund liegen, benötigen für ein schöneres Druckbild eine Kontur von 0,1 pt.